


## Venturi-Gerät 7005-AB/E

1-Kreis-Vakuumhebergerät  
gemäß EN 13155



vertikal

abheben /  
ablegen

### Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**  
verhindert Vakuumverlust bei Druckluftausfall
- **Energieausfall-Überwachung**
- akustisches Signal  
melden Vakuumunterschreitung / Druckluftausfall
- einreihige Saugeranordnung mit zusätzlichen Stützsaugern
- äußerer Saugerabstand durch Verschieben der Tragrohre einstellbar
- äußere Sauger absperierbar
- vertikaler Transport ca. 85°
- Führungsriffe sind in der Höhe einstellbar

### Vakuumerzeugung

- durch eingebaute Saugluftdüse (Venturi)  
zum Betrieb sind mindestens 6 bar Druckluft erforderlich
- optionale Druckluft-Sparschaltung
- optionale Schnell-Löse-Funktion

### Bedienung

- EIN/AUS                                    direkt am Gerät
- SAUGEN                                    über ein Tastventil
- LÖSEN                                      über zwei Tastventile

**Aufhängung:**                                Kranöse am Tragrahmen /  
2-fach Seilstropp

**Tragfähigkeit:**                            **bis zu 1250 kg**  
**Farbe:**                                       gelb / teilverzinkt

<b>zum Heben geeignet</b>						
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig					
Oberfläche	glatt					
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten					
<b>Saugertyp</b>	<b>388</b>			<b>488-K</b>		
<b>Durchmesser</b> angesaugt ca. mm	300			350		
<b>Saugerqualität</b>	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke			Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke		
<b>Saugeranzahl</b>	6	8	10	6	8	10
<b>Tragfähigkeit</b> auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum <b>innerbetrieblich</b> kg	600	800	1000	750	1000	1250
<b>Eigengewicht</b> ca. kg						
<b>Druckluftanschluss</b>	9 mm					
<b>Best.-Nr.: 7005-AB/E...</b>	<b>3-06</b>	<b>3-08</b>	<b>3-10</b>	<b>4-06</b>	<b>4-08</b>	<b>4-10</b>
<b>Zubehör auf Anfrage</b>						
<b>Best.Nr.: OPT-DLSpar</b>	Druckluft-Sparschaltung – spart ca. 50 % des Druckluft-Verbrauches ein					
<b>Best.Nr.: OPT-SLF</b>	Schnell-Löse-Funktion – mit vollem Versorgungsdruck					
<b>Best.Nr.: 388-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 388					
<b>Best.Nr.: 488-SCHUTZ</b>	Schutzhaube für Sauger 488					
<b>Best.Nr.: OPT-388TR</b>	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser					
<b>Best.Nr.: OPT-388K</b>	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser					
<b>Best.Nr.: 7003-SchutzAB</b>	Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)					
<b>Best.Nr.: 7003-UStAB</b>	Unterstützungsauflagen für frisch versiegelte Isoliergläser (Größe gemäß Ihrer Anforderung)					

